

S I S T E M I

Global

T E C N I C A

R I C E R C A

E P I A C E R E

D E L L A

S C E L T A

Global

60

SCORREVOLE



35



- PROFILI ESTRUSI: in lega leggera 6060 (UNI 3569 TA 16) anodizzabili e verniciabili
- SORMONTO tra telaio e anta :10 mm
- SPAZIO per vetri e pannelli: 12 mm, 23 mm, 32 mm, a seconda del portavetro utilizzato
- ACCESSORI : brevettati e di serie standard, eseguiti con materiali di ottima qualita' ed intercambiabili
- TENUTA : con guarnizioni in EPDM (dutral) e spazzolini
- TIPOLOGIA INFISSI: scorrevole vetro ad infilare

Con il sistema GLOBAL 60 si possono ottenere le seguenti tipologie:

- finestra scorrevole a 1-2-3-4 ante
- portafinestra scorrevole a 1-2-3-4 ante
- possibilita' di accoppiamento con le altre serie GLOBAL

La serie e' completa di:

- telaio fisso a due guide (nelle varie tipologie)
- telaio fisso a due guide con binario isolato
- telaio fisso monorotaia con binario isolato
- telaio fisso a tre guide
- telaio mobile
- telaio mobile rinforzato
- fascia da 101 mm
- portavetri da 12 mm e 31 mm
- corollario di profili che completano la serie
- telai fissi super leggeri

con la possibilita' di accoppiamento con le altre serie GLOBAL

CARATTERISTICHE

TECNICHE

DEL

SISTEMA





